

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærder

Revideret dato: 27.01.2022

Katalog-nr.: 63

Side 1 af 12

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

AAG 2k Hærder

Stof-Gruppe: Zwischenprodukt
UFI: 2D10-80TE-Q00Q-E6P3

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Hærdningsmiddel, Klæbestoffer, tætningsmidler

Anvendelser som frarådes

Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: AAG
Gade: Sundsholmen 3
By: DK-9400 Nørresundby
Telefon: +45 98158022 Telefax: +45 98159903
Internet: www.aag-gummi.dk

1.4. Nødtelefon:

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:
Brandfarlig væske: Flam. Liq. 2
Hudætsning/irritation: Skin Irrit. 2
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2
Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering: Resp. Sens. 1
Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering: Skin Sens. 1
Carcinogenicitet: Carc. 2
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering: STOT SE 3
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering: STOT SE 3
Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering: STOT RE 2
Risikosætninger:
Meget brandfarlig væske og damp.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mistænkt for at fremkalde kræft.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

2.2. Mærkningsselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

ethyl acetate
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester

Signalord: Fare

AAG 2K HÆRDER

sikkerhedsdatablad



08L19900HH20
19/04 2022

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærd

Revideret dato: 27.01.2022

Katalog-nr.: 63

Side 2 af 12

Piktogrammer:



Faresætninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Sikkerhedssætninger

P342+P311	Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.
P370+P378	Ved brand: Anvend sand, slukningspulver eller alkoholresistent skum til slukning.
P501	Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet.
P312	Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.
P304+P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P280	Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P260	Indånd ikke tåge/damp/spray.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
	Rygning forbudt.
P201	Indhent særlige anvisninger før brug.

Særlig mærkning af visse blandinger

EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH204	Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
	Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			Mængde
	EF-nr.	Indeksnr.	REACH-nr.	
	GHS-Klassificering			
141-78-6	ethyl acetate			>= 70 - < 90 %
	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			
9016-87-9	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester			>= 20 - < 30 %
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373			

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærder

Revideret dato: 27.01.2022

Katalog-nr.: 63

Side 3 af 12

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

CAS-nr.	EF-nr.	Kemisk betegnelse	Mængde
		Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier	
141-78-6	205-500-4	ethyl acetate	>= 70 - < 90 %
		inhalativ: LC50 = 29,3 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 4934 mg/kg	
9016-87-9		isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester	>= 20 - < 30 %
		inhalativ: ATE = 11 mg/l (dampe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (støv eller tåge); dermal: LD50 = >9400 mg/kg; oral: LD50 = > 10000 mg/kg	

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd

Fareområderne skal afgrænses og markeres med respektive advarsels- og sikkerhedsmærker.

Hvis det indåndes

Ring omgående til en læge. Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

I tilfælde af hudkontakt

Længerevarende eller gentagen eksponering kan medføre hudirritationer og dermatitis pga. produktets affedtende egenskaber. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

I tilfælde af øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt ubetinget læge!

Ved indtagelse

Giv hverken mad eller drikke. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til læge i tilfælde af ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Keine bekannt.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomer kan også først forekomme efter flere timer, derfor er lægelig observation nødvendig i mindst 48 timer efter uheldet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum. Kuldioxid (CO₂). Slukningspulver

Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt, må ikke komme i kanaliseringen.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

Andre informationer

Hold beskidt vaskevand tilbage og få det bortskaffet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærd

Revideret dato: 27.01.2022

Katalog-nr.: 63

Side 4 af 12

Generelle oplysninger

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Fjern antændelseskilder. Bring folk i sikkerhed. Produktets dampe er tungere end luft og kan samle sig i højere koncentrationer på gulvet, i grave, afløb og kældre.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloak afløb. Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanalisationen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Andre oplysninger

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsinformation

Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Undgå enhver kontakt. Indhent særlige anvisninger før brug. Undgå kontakt med huden. Undgå kontakt med øjnene. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Andre informationer

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Bemærk brugsanvisning på etiketten.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

Information om fælleslagring

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data disponible

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for luftforurening

CAS-nr.	Stof/materiale	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Kategori	Kilde
141-78-6	Ethylacetat	150	540		Gennemsnit 8 h	

AAG 2K HÆRDER

sikkerhedsdatablad



08L19900HH20
19/04 2022

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærd		
Revideret dato: 27.01.2022	Katalog-nr.: 63	Side 5 af 12

DNEL/DMEL værdier

CAS-nr.	Stof/materiale			
DNEL type		Eksponeringsvej	Effekt	Værdi
141-78-6	ethyl acetate			
Medarbejder DNEL, akut		inhalativ	lokal	1468 mg/m³
Medarbejder DNEL, langvarig		inhalativ	lokal	734 mg/m³
Forbruger DNEL, akut		inhalativ	lokal	734 mg/m³
Medarbejder DNEL, langvarig		dermal	systemisk	63 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		dermal	systemisk	37 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		inhalativ	lokal	367 mg/m³
Forbruger DNEL, langvarig		oral		4,5 mg/kg legemsvægt pr. dag
9016-87-9	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester			
Medarbejder DNEL, akut		dermal	systemisk	50 mg/kg legemsvægt pr. dag
Medarbejder DNEL, akut		inhalativ	systemisk	0,1 mg/m³
Medarbejder DNEL, akut		inhalativ	lokal	0,1 mg/m³
Medarbejder DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	0,05 mg/m³
Medarbejder DNEL, langvarig		inhalativ	lokal	0,05 mg/m³
Forbruger DNEL, akut		dermal	systemisk	25 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, akut		inhalativ	systemisk	0,05 mg/m³
Forbruger DNEL, akut		oral	systemisk	20 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, akut		dermal	lokal	17,2 mg/cm²
Forbruger DNEL, akut		inhalativ	lokal	0,05 mg/m³
Forbruger DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	0,025 mg/m³
Forbruger DNEL, langvarig		inhalativ	lokal	0,025 mg/m³
Medarbejder DNEL, akut		dermal	lokal	27,8 mg/person/dag

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Revideret dato: 27.01.2022	AAG 2k Hærd Katalog-nr.: 63	Side 6 af 12
----------------------------	---------------------------------------	--------------

PNEC værdier

CAS-nr.	Stof/materiale	Værdi
141-78-6	ethyl acetate	
	Ferskvand	0,26 mg/l
	Havvand	0,026 mg/l
	Ferskvandssediment	0,34 mg/kg
	Havvandssediment	0,034 mg/kg
	Jord	0,22 mg/kg
9016-87-9	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester	
	Ferskvand	1 mg/l
	Havvand	0,1 mg/l
	Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg	1 mg/l
	Jord	1 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning.

Hygiejniske foranstaltninger

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Håndværn

Bær beskyttelseshandsker. EN ISO 374: Butylkautsjuk, Handskematerialets tykkelse: $\geq 0,5$ mm, Gennemtrængningstid: ≥ 60 min

Hudværn

Brug særligt arbejdstøj.

Åndedrætsværn

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn. Gasfilter (Typ AI nach EN14387). Personer med astma, allergi, kronisk eller tilbagevendende åndedrætsbesvær bør ikke anvendes til arbejde med dette produkt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Flydende	
Farve:	overskyet, gul, brun	
Lugt:	aromatisk	
pH-værdien:		Ingen data disponible
Tilstand-ændringer		
Smeltepunkt:		Ingen data disponible
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:		77 °C
Sublimeringstemperatur:		Ingen data disponible
Blødgørelsespunkt:		Ingen data disponible
Pourpoint:		Ingen data disponible
:		Ingen data disponible

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærder		
Revideret dato: 27.01.2022	Katalog-nr.: 63	Side 7 af 12

Flammepunkt: -3 °C

Selvopretholdende brændbarhed: Ingen data disponible

Antændelighed

fast/flydende: Ingen data disponible

gas: Ingen data disponible

Eksplorative egenskaber

Ingen data disponible

Laveste Eksplosionsgrænser: 2,1

Højeste Eksplosionsgrænser: 11,5

Selvantændelsestemperatur: Ingen data disponible

Selvantændelsestemperatur

fast stof: Ingen data disponible

gas: Ingen data disponible

Dekomponeringstemperatur: Ingen data disponible

Oxiderende egenskaber

Ingen data disponible

Damptryk: 100 hPa
(ved 20 °C)

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,97 g/cm³

Vægtfylde: Ingen data disponible

Vandopløselighed: Ingen data disponible

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ingen data disponible

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Ingen data disponible

Viskositet/dynamisk: Ingen data disponible

Viskositet/kinematisk: Ingen data disponible

Udløbstid: Ingen data disponible

Relativ dampmassefylde: Ingen data disponible

Fordampningshastighed: Ingen data disponible

Separationstest af opløsningsmidler: Ingen data disponible

Opløsningsmiddeldampe: ca. 72 %

9.2. Andre oplysninger

Indhold af fast stof: ca. 28 %

Ingen data disponible

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Nedbrydes ikke ved tilsigtet anvendelse.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt., Sart overfor fugt.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærd

Revideret dato: 27.01.2022

Katalog-nr.: 63

Side 8 af 12

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel, Syrer, Alkali (baser)

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

CAS-nr.	Kemisk betegnelse				
	Eksponeringsvej	Dose	Arter	Kilde	Metode
141-78-6	ethyl acetate				
	oral	LD50 4934 mg/kg	Kanin		OECD 401
	dermal	LD50 >2000 mg/kg	Kanin		
	indånding (4 h) damp	LC50 29,3 mg/l	Rotte		
9016-87-9	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester				
	oral	LD50 > 10000 mg/kg	Rotte	OECD 401	
	dermal	LD50 >9400 mg/kg	Kanin	OECD 402	
	indånding damp	ATE 11 mg/l			
	indånding aerosol	ATE 1,5 mg/l			

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data disponible

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Der foreligger ingen data for blandingen.

CAS-nr.	Kemisk betegnelse					
	Akvatiske toksicitet	Dose	[h] [d]	Arter	Kilde	Metode
141-78-6	ethyl acetate					
	Akut fisketoksicitet	LC50 230 mg/l	96 h	Pimephales promelas		
	Akut crustaceatoksicitet	EC50 717 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)		
9016-87-9	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester					
	Akut fisketoksicitet	LC50 >1000 mg/l	96 h	Danio rerio (zebrafisk)	OECD 203	
	Akut algetoksicitet	ErC50 >1640 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD 201	

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data for blandingen.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærd				
Revideret dato: 27.01.2022	Katalog-nr.: 63			Side 9 af 12

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			
	Metode	Værdi	d	Kilde
	Vurdering			
141-78-6	ethyl acetate			
	OECD 301 D	79 %	20	
9016-87-9	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester			
	Inherent Biodegradability: Modfield MITI Test (II)	0 %	28	
	Biologisk nedbrydelig. : Nej			

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen data for blandingen.

BCF

CAS-nr.	Kemisk betegnelse	BCF	Arter	Kilde
141-78-6	ethyl acetate	30		
9016-87-9	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester	200	Cyprinus carpio (Karper)	

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen data for blandingen.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data disponible

12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen data for blandingen.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Affaldsnummer - overskud

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer; farligt affald

Bortskaffelse af forurenet emballage

Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring. Emballage der ikke kan rengøres skal bortskaffes. Forurenet emballage bør behandles som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer:	UN 1173
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	ETHYLACETAT,
14.3. Transportfareklasse(r):	3
14.4. Emballagegruppe:	II
Faresedler:	3

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Revideret dato: 27.01.2022

AAG 2k Hæder

Katalog-nr.: 63

Side 10 af 12



Klassifikationskode: F1
Flydende kvantitet (LQ): 1 L
Fritstillet mængde: E2
Befordringskategori: 2
Fare-nr.: 33
Tunnelrestriktionskode: D/E

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. UN-nummer: UN 1173
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ETHYLACETAT,
14.3. Transportfareklasse(r): 3
14.4. Emballagegruppe: II
Faresedler: 3



Klassifikationskode: F1
Flydende kvantitet (LQ): 1 L
Fritstillet mængde: E2

Skibstransport (IMDG)

14.1. UN-nummer: UN 1173
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ETHYL ACETATE, mixture
14.3. Transportfareklasse(r): 3
14.4. Emballagegruppe: II
Faresedler: 3



Særlige bestemmelser: -
Flydende kvantitet (LQ): 1 L
Fritstillet mængde: E2
EmS: F-E, S-D

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer: UN 1173
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ETHYL ACETATE, mixture
14.3. Transportfareklasse(r): 3
14.4. Emballagegruppe: II
Faresedler: 3



Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 1 L
Passenger LQ: Y341

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærd		
Revideret dato: 27.01.2022	Katalog-nr.: 63	Side 11 af 12

Fritstillet mængde:	E2	
IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:		353
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger:		5 L
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:		364
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:		60 L

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT:	Nej
---------------	-----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Henvielse til andre punkter: 6 - 8, Meget brandfarlig, Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3

2010/75/EU (VOC):	72 % (698,4 g/l)
2004/42/EF (VOC):	72 % (698,4 g/l)
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III):	P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

Andre informationer

Yderligere anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII) indgang 56, post 74

National regulativ information

Beskæftigelsesbegrænsning:	lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).
----------------------------	---

Vandfareklasse (D):	1 - svagt skadeligt for vand
---------------------	------------------------------

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 8,15.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

AAG 2k Hærder

Revideret dato: 27.01.2022

Katalog-nr.: 63

Side 12 af 12

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering	Klassificeringsprocedure
Flam. Liq. 2; H225	På basis af testdata
Skin Irrit. 2; H315	Beregningsmetode
Eye Irrit. 2; H319	Beregningsmetode
Resp. Sens. 1; H334	Beregningsmetode
Skin Sens. 1; H317	Beregningsmetode
Carc. 2; H351	Beregningsmetode
STOT SE 3; H335	
STOT SE 3; H336	Beregningsmetode
STOT RE 2; H373	Beregningsmetode

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH204	Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

Yderligere information

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)